

# CLASSIC

## AUTO ACCU

### ORIGINEEL ONTWERP. OUDERWETSE HARDRUBBER BAK.

Dynac Classic is een startaccu die geschikt is voor klassieke voertuigen zoals oldtimers en klassieke auto's. Deze accu is geproduceerd volgens flooded low antimony technologie en levert duurzame en krachtige prestaties. De meeste modellen zijn uitgevoerd in een originele hardrubber bak en worden droog (HR) geleverd. Verkrijgbaar in een serie 6V en 12V accu's van 66Ah tot 200Ah.



#### KENMERKEN

- FLOODED LOW ANTIMONY TECHNOLOGIE
- DUURZAME EN KRACHTIGE PRESTATIES
- ORIGINELE HARDRUBBER BAK
- BESCHIKBAAR ALS DROGE (HR) ACCU
- GESCHIKT VOOR BIJNA ALLE KLASIEKE VOERTUIGEN

+

power on command



# DROGE ACCU

## MODELLEN & SPECIFICATIES

Model	Artikelnummer	Voltage (V)	Capaciteit (Ah)	CCA A (EN)	Box type	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Totale hoogte (mm)	Poolschema	Pooltype	Bodem-bevestiging
06612	ACLPV 06612HR	6	66	360	-	186	175	166	188		1	-
07715	ACLPV 07715HR	6	77	490	-	215	170	166	191		1	-
08411	ACLPV 08411HR	6	84	460	-	225	173	195	220		1	-
10011	ACLPV 10011HR	6	100	520	-	225	173	195	220		1	-
11213	ACLPV 11213HR	6	112	610	-	503	98	193	225		1	-
57016	ACLPV 57016HR	12	70	510	-	490	110	195	220		1	-

## ACCU-NORMERING VOLGENS EN 50342-6

Waterverbruik	Behoud van lading	Trillingsbestendigheid	Levensduur
<b>W2</b>	<b>C2</b>	<b>V2</b>	<b>E2</b>

# NATTE ACCU

## MODELLEN & SPECIFICATIES

Model	Artikelnummer	Voltage (V)	Capaciteit (Ah)	CCA A (EN)	Box-type	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Totale hoogte (mm)	Poolschema	Pooltype	Bodem-bevestiging
14023*	ACLPV 14023N**	6	140	900	M04	257	171	235	235		1	B1
16022*	ACLPV 16022N	6	165	900	M05	328	171	233	233		1	-
22013*	ACLPV 22013N	6	200	1000	M06	335	175	231	231		1	-


\* polypropyleen behuizing in plaats van hardrubber bak

\*\* flooded hybrid technologie in plaats van flooded low antimony technologie


## ACCU-NORMERING VOLGENS EN 50342-6

Waterverbruik	Behoud van lading	Trillingsbestendigheid	Levensduur
<b>W2</b>	<b>C2</b>	<b>V2</b>	<b>E2</b>

### POOLTYPE 1



### BODEMBEVESTIGING B1



## ONDERHOUD EN LADEN

Onderhoud uw accu met een slimme automatische acculader van GYS. Voor CLASSIC accu's adviseren wij de volgende acculaders afhankelijk van de capaciteit van uw accu (Ah).

Model	Specificaties	Beschrijving	Capaciteitsbereik (Ah)
BATIUM 7-24	6/12/24V 3/7A	GYS slimme automatische acculader	15-130
BATIUM 15-24	6/12/24V 7/10/15A	GYS slimme automatische acculader	35-225

