

ACCU'S VOOR ZWARE BEDRIJFSVOERTUIGEN

DYNAC PROFESSIONAL



WWW.LANDPORTBV.COM

DYNAC PROFESSIONAL







DYNAC Professional is een uitgebreid assortiment accu's voor zware bedrijfsvoertuigen inclusief accu's voor end-of-frame installatie (EURO6) met de hoogste trillingsbestendigheid (V3). DYNAC Professional is de perfecte keuze voor moderne voertuigen met een geavanceerde elektrische uitrusting en een hoog stroomverbruik. Verkrijgbaar in series EFB, SMF, SHD en HD variërend van 100Ah tot 230Ah.

ConCast – de nieuwste producttechnologie









Series SMF en SHD worden geproduceerd volgens de nieuwste ConCast-technologie waarbij negatieve én positieve grids van optimale kwaliteit worden gecreëerd. Deze innovatieve productietechnologie resulteert in topkwaliteit accu's met een beter cyclisch vermogen en een langere levensduur. De productielijn is volledig geautomatiseerd en er is geen verspilling tijdens het productieproces.



KENMERKEN PER SERIE

	 PRIJS-KWALITEIT-VERHOUDING	 NIVEAU ELEKTRISCHE UITRUSTING	 TRILLINGS-BESTENDIGHEID	 CYCLISCH VERMOGEN	 STARTVERMOGEN	 WATERVERBRUIK
EFB	★★★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★★★★	zeer laag
SMF	★★★	★★★	★★	★★★	★★★★★	zeer laag
SHD	★★★	★★★	★★	★★★	★★★	laag
HD	★★	★★	★★	★★	★★★	laag

ADVIES PER VOERTUIG

	 TRUCKS (EURO6)	 STADSBUSSEN	 BESTELWAGENS	 GEMEENTE- & HULP-DIENSTVOERTUIGEN	 TOURINGCARS	 BOUW VOERTUIGEN	 LANDBOUW-VOERTUIGEN	 OUDERE BEDRIJFSVOERTUIGEN
EFB	aanbevolen	aanbevolen	aanbevolen	aanbevolen	geschikt	geschikt	geschikt	geschikt
SMF	-	-	-	-	geschikt	geschikt	geschikt	geschikt
SHD	-	-	-	-	geschikt	geschikt	geschikt	geschikt
HD	-	-	-	-	-	-	geschikt	geschikt

EFB

ACCU'S VOOR ZWARE BEDRIJFSVOERTUIGEN

ENHANCED FLOODED BATTERY

Superieur startvermogen voor de hoogste energiebehoeften.

Professional EFB is ontworpen volgens de nieuwste EFB-technologie en resulteert in een uitstekende trillingsbestendigheid (V3) en cyclusvastheid. Een speciaal ontworpen zuurcirculatiesysteem beperkt stratificatie tot een minimum waardoor prestaties hoog blijven en de levensduur van de accu wordt verlengd. Deze accu beschikt over een hoge laadacceptatie door toevoeging van carbon-additieven. Aanbevolen voor moderne zware bedrijfsvoertuigen met de meest geavanceerde elektrische uitrusting.



KENMERKEN

- SUPERIEUR STARTVERMOGEN
- NIEUWSTE EFB TECHNOLOGIE
- HOOGSTE TRILLINGSBESTENDIGHEID (V3)
- IDEEAAL VOOR END-OF-FRAME INSTALLATIE (EURO6)
- EXTREME CYCLUSVASTHEID BIJ 50% D.O.D.
- HOGE LAADACCEPTATIE
- BETROUWBARE ENERGIEVOORZIENING TIJDENS STILSTAND/
OVERNACHTINGEN (HOTELFUNCTIE)
- VOOR MODERNE VOERTUIGEN MET DE MEEST
GEAVANCEERDE ELEKTRISCHE UITRUSTING

Model	Artikelnummer	Voltage (V)	Capaciteit (Ah)	CCA A (EN)	Box Type	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Totale hoogte (mm)	Poolschema	Pooltype	Bodembevestiging
EFB 685500110	EFB 685500110	12	185	1100	B	513	223	203	223		1	-
EFB 735500125	EFB 735500125	12	235	1250	C	514	276	222	242		1	-

SMF

ACCU'S VOOR ZWARE BEDRIJFSVOERTUIGEN

SEALED MAINTENANCE FREE

Superieur startvermogen voor gemiddelde tot hoge energiebehoeften.

Professional SMF wordt geproduceerd met een geavanceerd labyrintsysteem voor recombinitie van gassen waardoor waterverlies wordt verminderd. Het ontwerp zorgt voor meer veiligheid dankzij geïntegreerde vlamdovers en een uitstekende levensduur. Ideaal voor moderne zware bedrijfsvoertuigen met een geavanceerde elektrische uitrusting.



KENMERKEN

- SUPERIEUR STARTVERMOGEN
- ADVANCED LABYRINTH SYSTEM
- UITSTEKENDE TRILLINGSBESTENDIGHEID
- VERBETERDE VEILIGHEID
- EXTRA LANGE LEVENSDUUR
- 100% ONDERHOUDSVRIJ
- VOOR MODERNE VOERTUIGEN MET EEN GEAVANCEERDE ELEKTRISCHE UITRUSTING

+

Model	Artikelnummer	Voltage (V)	Capaciteit (Ah)	CCA A (EN)	Box Type	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Totale hoogte (mm)	Poolschema	Pooltype	Bodembevestiging
64020 SMF	LMFV 64020SMF	12	140	760	A	513	189	200	220		1	-
68034 SMF	LMFV 68034SMF	12	180	1000	B	513	223	203	223		1	-
73011 SMF	LMFV 73011SMF	12	230	1150	C	514	276	222	242		1	-

SHD

ACCU'S VOOR ZWARE BEDRIJFSVOERTUIGEN

SUPER HEAVY DUTY

Geavanceerd startvermogen voor gemiddelde energiebehoeften.

Professional SHD wordt geproduceerd met glasfiber separatoren die een hogere cyclusvastheid bieden. Het ontwerp biedt een verbeterde trillingsbestendigheid en een uitstekende levensduur. Aanbevolen voor zware bedrijfsvoertuigen met een gemiddelde elektrische uitrusting.



KENMERKEN

- GEAVANCEERD STARTVERMOGEN
- GLASVEZELSEPARATOREN > HOGERE CYCLUSVASTHEID
- UITSTEKENDE TRILLINGSBESTENDIGHEID
- EXTRA LANGE LEVENSDUUR
- VOOR VOERTUIGEN MET EEN GEMIDDELDE ELEKTRISCHE UITRUSTING

Model	Artikelnummer	Voltage (V)	Capaciteit (Ah)	CCA A (EN)	Box Type	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Totale hoogte (mm)	Pool-schema	Pooltype	Bodem-bevestiging
SHD 62034	ACLPV SHD62034N	12	120	680	A	513	189	200	220		1	-
SHD 63013	ACLPV SHD63013N	12	130	680	MAC143	514	218	186	210		1	-
SHD 63539	ACLPV SHD63539N	12	135	900	MAC110	514	175	190	210		1	B3
SHD 64020	ACLPV SHD64020N	12	140	760	A	513	189	200	220		1	-
SHD 68019	ACLPV SHD68019N	12	180	1000	MAC143	514	218	190	210		1	B3
SHD 68034	ACLPV SHD68034N	12	180	1100	B	513	223	203	223		1	-
SHD 68089*	ACLPV SHD68089	12	180	1000	MAC143	514	218	190	210		1	B3
SHD 73011	ACLPV SHD73011N	12	230	1250	C	514	276	222	242		1	-

* Droge accu in plaats van natte accu

HD

ACCU'S VOOR ZWARE BEDRIJFSVOERTUIGEN

HEAVY DUTY

Betrouwbaar startvermogen voor basis energiebehoeften.

Professional HD is een krachtige en betrouwbare startaccu. Het robuuste ontwerp wordt gekenmerkt door een hoge trillingsbestendigheid. Aanbevolen voor lichte bedrijfsvoertuigen en speciale voertuigen (bijvoorbeeld de NATO accu voor militaire voertuigen) met een eenvoudige elektrische uitrusting zonder speciale, cyclische eisen.



KENMERKEN

- BETROUWBAAR STARTVERMOGEN
- GOEDE TRILLINGSBESTENDIGHEID
- SPECIFIEK ASSORTIMENT (NAVO ACCU, IVECO DAILYVACCU)
- VOOR VOERTUIGEN MET EEN BASIS ELEKTRISCHE UITRUSTING

Model	Artikelnummer	Voltage (V)	Capaciteit (Ah)	CCA A (EN)	Box Type	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Totale hoogte (mm)	Poolschema	Pooltype	Bodembevestiging
HD 60013	ACLPV HD60013N	12	110	640	NATO	286	260	206	226		1	-
HD 60026	ACLPV HD60026N	12	100	700	E41	413	175	203	223		1	-
HD 60035	ACLPV HD60035N	12	100	700	E41	413	175	203	223		1	-
HD 60527	ACLPV HD60527N	12	105	680	LOT7	345	175	210	230		1	-
HD 60528	ACLPV HD60528N	12	105	680	LOT7	345	175	210	230		1	-
HD 60530	ACLPV HD60530N	12	105	680	LOT7	345	175	210	230		1	B1
HD 61530	ACLPV HD61530N	12	115	800	LOT7	345	175	210	230		1	B1
HD 62512	ACLPV HD62512N	12	125	720	Compact H	345	175	285	285		1	-
HD 62514	ACLPV HD62514N	12	125	720	Compact H	345	175	285	285		1	-
HD 63527	ACLPV HD63527N	12	135	900	F21	360	253	232	232		1	-
HD 64020	ACLPV HD64020N	12	140	760	A	513	189	223	223		1	-
HD 68034	ACLPV HD68034N	12	180	1000	B	513	223	223	223		1	-
HD 73011	ACLPV HD73011N	12	230	1150	C	513	276	241	241		1	-