

Meten én printen!

MIDTRONICS

MDX-300 Serie Accu Conductance, Start- en Laadsysteemtester



Het vaststellen en weergeven van de actuele toestand van een accu en een start- en laadsysteem is thans dankzij de geïntegreerde printer van de Midtronics MDX-300 Serie eenvoudig en binnen bereik.

Zowel de MDX-325P als de MDX-335P functioneren snel en eenvoudig en leveren in enkele seconden nauwkeurige accu- of start- en laadmetingen zonder verhitting of vonken, en met duidelijke informatie. De resultaten kunnen vervolgens onmiddellijk worden uitgeprint en met de klant besproken, wat het belang van preventief onderhoud en klantenservice verhoogt. Dankzij de gepatenteerde conductancetechnologie en bewezen betrouwbaarheid door jarenlange prestaties, werken automobielhandelaren en onderhoudsfirmas wereldwijd uitsluitend met Midtronicstesters voor garantiemetingen en preventief onderhoud.

Funcities:

- De geïntegreerde printer levert direct resultaat dat met de klant kan worden besproken.
- Door de gebruiker te definiëren uitgedraaide koptekst.
- Voor het testen van 12-volts accu's en start- en laadsystemen van auto's en lichte vrachtwagens.
- Test 12-volts start- en laadsysteemspanning en geeft de resultaten weer.
- Test accu's van 100 tot 900 CCA.
- Detecteert defecte cellen.
- Beveiliging tegen verkeerde aansluiting.
- Test ontladen accu's van tenminste 1 volt.
- Compatible met meerdere waardesystemen (CCA, DIN, EN, IEC, SAE).
- Test meerdere chemische eigenschappen van de accu: standaardaccu (natte accu), AGM en GEL.
- 19 talen.



SPECIFICATIES:

Model:

- MDX-300 Serie

Beeldscherm:

- LCD-tekstdisplay

Temperatuurcompensatie:

- Gevraagd door tester

Bedrijfstemperatuur:

- 0°C tot 50°C / 32°F tot 120°F

Meetbereik:

- 100-900 CCA
- 100-550 DIN
- 100-900 EN
- 100-550 IEC
- 100-900 SAE

Ingebouwde printer:

- Gevoed door geteste accu

Spanningsbereik:

- Test 12-volts accu's met een spanning van tenminste 1 volt

Kabellengte:

- 53,34 cm

Voeding:

- Gebruikt voeding van geteste accu of 9 volt-accu

Voltmeter:

- 0,9-16 Vdc +/- 0,05 Vdc

Talen:

- 19 talen

Behuizing:

- Zuurbestendig ABS-plastic

Afmetingen:

- 23,0 cm x 10,2 cm x 6,5 cm
- 9 inch x 4 inch x 2,5 inch

Gewicht:

- 499 g

MIDTRONICS	
MDX-335P	
Accu Service Holland	
Adres	
's-Hertogenbosch	
Nederland	
Tel. 073-6445734	
<u>ACCU TEST</u>	
ACCU OK	
VOLT	12,84V
GEWISTEN	541A EN
NOMINAAL BEDRIJF	800A EN
ACCU TYPE	NORMAAL
ACCU LOCATIE	SUIJVENHEI VOERTUIG
ACCU TEMP	0°C
<u>STARTTEST</u>	
OK	
VOLTS	13,56V
<u>LAADTEST</u>	
OK	
VOLTS	14,83V
0308170315 022	192 467E



MDX-300 Serie met geïntegreerde printer

• **MDX-335P**

Meer mogelijkheden voor accu conductance- en start- en laadsysteemtesten teneinde mobiliteit te garanderen. Test de drie voornaamste oorzaken van storingen in voertuigen. Levert nauwkeurigere metingen en betere respons van klanten, hetgeen resulteert in een hogere omzet in accu- en rotoelectrotechniek en verhoogde klanttevredenheid.

Funcities:	MDX-335P
AGM- en GEL-accumetingen	•
Bepalen conditie accu	•
Temperatuurcompensatie	•
Start- en dynamotest	•
Servotechnologie	•
Status voltmeter (opstarten en menu)	•
Adres werkplaats (op uitdraai)	•
Verwijderingsprocedure oppervlaktelading	•

EMEA Headquarters

Serving Europe, the Middle East and Africa

Phone: +31 306 868 150

Fax: +31 306 868 158

E-Mail: info-europe@midtronics.com