

Gebruiksaanwijzing

Kayak 13 Air

De Kayak 13 Air wordt in een robuuste doos naar u verzonden om transportschade te voorkomen en vereist enige montage.

Deze tas met onderdelen bevat:

- ❖ 4 mm inbussleutel
- ❖ 8 mm inbussleutel
- ❖ Crankarm bouten
- ❖ Reserve breekpen



Montage

De onderste helft van de montagebasis toevoegen aan de kajakvloer

Blaas de kajakvloer eerst op tot 5 PSI en steek vervolgens de onderste helft van de montagebasis door het gat.

De bovenste helft van de montagebasis op de kajakvloer plaatsen

Koppel nu de bovenste helft van de montagevoet met de onderste helft voor een exacte match, zorg ervoor dat u de schroeven diagonaal recht voor de positie boort en gebruik vervolgens een inbussleutel om de andere twee schroeven in gaten te boren.



Installeer de trappers

Op de trappers en doppen staan "L" en "R" zodat u kunt zien welke trapper links gemonteerd moet worden en welke rechts gemonteerd moet worden. Installeer de trappers met de meegeleverde bouten, draai ze eerst met de handen vast en draai ze vervolgens vast met behulp van de meegeleverde 8 mm inbussleutel.

Installeer het pedaalaandrijfsysteem

Laat het pedaalstelsel door de montagebasis van het dek zakken en zet het vervolgens vast met de vier klemmen.

Toevoegen van glijrails voor aluminium framezittingen

Gebruik een inbussleutel om de schroeven in de moeren te boren die op de kajaks zijn gelijmd.



Onderhoud

Riemspringer

Na gebruik van meer dan 1000 uur kan de riem een beetje losraken, gebruik dan deze vlinderschroef om met de klok mee vast te draaien voor een strakkere riemspringing.



Riemgeleiding in verticale richting

De twee 8mm-schroeven zijn ingesteld om de riem in verticale richting te laten lopen om krassen met de behuizing en geluiden te voorkomen.

Riemgeleiding in horizontale richting

De twee 4mm-schroeven zijn ingesteld om de riem in horizontale richting te laten lopen om krassen met de behuizing en geluiden te voorkomen.


Breekpen vervangen

Een extra breekpen is inbegrepen bij uw nieuwe kajak om ervoor te zorgen dat u nooit zonder uw pedaal aandrijfsysteem zit. Verwijder de bout met een 4 mm inbussleutel. Trek de schroef recht naar achteren om de schroef te verwijderen en de breekpen bloot te leggen.

Functies

Gebruik van roerbedieningshendel om sturing uit te voeren

De roerbedieningshendel is verbonden met het metalen roer op het achterschip door stalen koord bedekt met plastic buizen. Wanneer u naar links wil, draait u de roerbedieningshendel geleidelijk naar links. Wilt u naar rechts, dan dient u de roerbedieningshendel naar rechts te draaien. Wanneer de roerbedieningshendel in de middelste positie staat, vaart u rechtdoor.



Snelle verwijdering van het pedaal aandrijfsysteem

wanneer peddelen in ondiep water of propeller verstrikt raakt met zeewier, moet u het pedaal aandrijfsysteem snel verwijderen.

- 1) Zorg ervoor dat de propeller rechtop staat.
- 2) Maak vervolgens de 4 klemmen los.
- 3) Nu tilt u het systeem op en het is klaar.

