




User's manual:
Handleiding:

Oarlock replacement kit for bimini assembly
Roeidol omzettingskit voor biminibevestiging



Step 1 :

Remove screw(s) that are holding the bar/pipe in the oarlock
Verwijder schroeven die het busje in de oarlock houden



Step 2 :

Locate the bar/pipe on the side and carefully push it out of the oarlock by using a hard object such as a hex tool and hammer
Lokaliseer het busje aan de zijkant en druk deze voorzichtig uit de oarlock doormiddel van een hard object zoals een inbussleutel en hamer



Step 3 :

Slide the bimini replacement kit into the oarlock
Schuif de bimini kit in de oarlock



Step 4 :

Place the screw(s) back into the oarlock. The oarlock is now ready to be used for both rowing and installing a bimini-top
Draai de schroeven terug in de oarlock. De oarlock is nu klaar om gebruikt te worden voor zowel roeien als het installeren van een bimini-top



rubberboot
EXPERT.NL

User's manual: **Stainless steel bimini holder for oarlocker**
Handleiding: **RVS bimini houder voor oarlocker**



Step 1 :

Place the stainless steel bimini holder in the oarlocker
Plaats de RVS bimini houder in de oarlocker



Step 2 :

Turn the stainless steel holder a quarter turn to lock it into the oarlocker. The oarlocker is now ready to be installed with a bimini-top
Draai de RVS bimini houder een kwartslag om deze te vergrendelen in de oarlocker. De oarlocker is nu klaar om te worden uitgerust met een bimini-top

Lankhorst Taselaar cannot be held responsible for any damage to boat and parts due to incorrect assembly, installation and/or application.
The oarlock depicted in pictures above is used for Talamex Highline and Silverline models. The configuration above is solely applicable on these specific oarlocks.